

Hemel Steam System - Befeuchtung neu definiert

Wieder einmal gehen wir einen Schritt weiter!

Befeuchtung neu definiert! Innovativ und sparsam im Verbrauch!

Unser neues Befeuchtungssystem ist jetzt optional für alle J. Hemel Brutmaschinen mit Feuchtigkeitsregulierung erhältlich. Diese bei uns schon seit Jahren im Laborbereich eingesetzte Technik hält jetzt Einzug in die Standardmaschinen und sind somit für jeden Züchter verfügbar.

Was ändert sich für Sie?

Ganz einfach:

- keine Heizspirale mehr für die Feuchtigkeitserzeugung in der Brutmaschine
- keine zusätzlichen Wassertanks mehr in der Brutmaschine
- weniger wartungsanfällige Teile
- außen angebrachte Wasserbehälter
- schnellere Befeuchtung im Innenraum der Brutmaschine

Was bedeutet das für Sie?

Noch einfacher:

- geringere Energiekosten von bis zu 90% bei der Feuchtigkeitserzeugung
- leichtere Reinigung des Brutmaschineninnenraums
- geringere Folgekosten
- alle Teile sind leicht austauschbar
- höhere Sicherheit bei der Brut

Wie funktioniert die Technik?

Durch eine Ultraschallmembran werden die Wasserteilchen extrem fein zerstäubt und in die Brutmaschine gebracht. Diese Technik benötigt nur eine minimale Leistung von einigen Watt. Im Vergleich zu einer Brutmaschine mit herkömmlichen Befeuchtungssystem können hier Unterschiede von bis zu 340 Watt entstehen. Einfacher geht sparen nun wirklich nicht. Und das Beste: Diese Technik bieten wir im ersten Jahr optional ohne Aufpreis für Sie an!

